

3.4» MALLAS PARA HORMIGÓN EN PAÑOS.

Compuesta por una serie de alambres nervurados de alta resistencia colocados en forma transversal y longitudinal. Los alambres forman ángulos rectos entre sí y están soldados por resistencia eléctrica en todos los puntos. Designación técnica: AM-500N. Límite de fluencia característico de los alambres: 500 MPa Resistencia a la tracción característica de los alambres: 550 MPa. Resistencia a la tracción de la soldadura característica: 175 MPa. Producto incluido en el decreto 217/014 del MIEM y certificado de acuerdo a la norma UNIT 845-1995 por LSQA (PR 448/01).

» TABLA DE MEDIDAS EN LA SIGUIENTE PAGINA.



3.4

MALLAS PARA HORMIGÓN EN PAÑOS.

MALLA	DIAM. ALAMBRE (mm)	ANCHO Y LARGO DEL PAÑO (m)	TOTAL (m2)	PESO (kg)
15 x 15	4.2	5.80 x 2.20	12.76	17.5
15 x 15	5.5	5.80 x 2.20	12.76	32.5
15 x 15	6.0	5.80 x 2.20	12.76	39
15 x 15	8.0	5.80 x 2.20	12.76	68.40
15 x 15	10	5.80 x 2.20	12.76	107
15 x 15	4.2	6.00 x 2.40	14.40	21
15 x 15	5.5	6.00 x 2.40	14.40	35
15 x 15	6.0	6.00 x 2.40	14.40	43
15 x 15	8.0	6.00 x 2.40	14.40	76
15 x 15	10	6.00 x 2.40	14.40	119

