

3.3» MALLAS PARA HORMIGÓN EN ROLLO.

Formada por alambres lisos de alta resistencia colocados en forma transversal y longitudinal. Los alambres forman ángulos rectos entre sí y están soldados por resistencia eléctrica en todos los puntos. Designación técnica: AM-500L. Límite de fluencia característico de los alambres: 500 MPa. Resistencia a la tracción característica de los alambres: 550 MPa. Resistencia a la tracción de la soldadura característica: 150 MPa. Producto incluido en el decreto 217/014 del MIEM y certificado de acuerdo a la norma UNIT 845-1995 por LSQA (PR 1027/01). Presentación: Rollos.

» TABLAS DE MEDIDAS EN LA SIGUIENTE PAGINA.



3.3 MALLAS PARA HORMIGÓN.

FORMATO	MALLA	DIST. ENTRE ALAMBRES	DIAM. DEL ALAMBRE	ANCHO	LARGO
ROLLOS	15x15x4 .2	15 cm	4 .2mm	2 .40 m	50 m
ROLLOS	15x15x4 .2	15 cm	4 .2mm	2 .40 m	25 m
ROLLOS	15x15x3 .5	15 cm	3 .5mm	2 .40 m	70 m
ROLLOS	15x15x3 .5	15 cm	3 .5mm	2 .40 m	35 m
ROLLOS	20x20x3 .5	20 cm	3 .5mm	2 .40 m	100 m
ROLLOS	20x20x3 .5	20 cm	3 .5mm	2 .40 m	50 m

